

Kamera kopułkowa z cyfrowym WD (Sony Effio-E)

MTC-808DEF

CECHY



Cyfrowy WD
610TVL



MTC-808DEF



MTC-808DEF

- ◆ Kamera kopułkowa 1/3" z cyfrowym WDR (Sony Effio-E)
- ◆ Liczba linii: kolor:610TVL, Cz/B:630TVL
- ◆ Czulość: kolor: 0.25Lux przy F2.0, Cz/B: 0.2Lux przy F2.0
- ◆ Wielojęzyczne menu ekranowe (wbudowany sterownik)
- ◆ ATR: Adaptacyjna reprodukcja tonów (cyfrowy WDR) 128X (52dB)
- ◆ Odporna na silne frontowe światło (np. reflektor samochodu)
- ◆ Redukcja szumów 2D
- ◆ Wysoki kontrast obrazu
- ◆ Doskonała do obserwacji obiektów oświetlonych od tyłu
- ◆ Czworoboczna maska prywatności
- ◆ Rozbudowana funkcja detekcji ruchu
- ◆ Regulacja parametrów obrazu (kontrast/ostrość/barwa/nasycenie)

DC Jack 12Vdc±10%



Tol:±0.5mm

SPECYFIKACJA

MTC-808DEF	
System	PAL
Przetwornik	1/3" Sony 760H Super HAD CCD II
Rozdzielczość	795(H)x596(V)
Liczba linii	Kolor: 610TVL, Cz/B: 630TVL ; Sony Effio-E
Czułość	Kolor: 0.25Lux przy F2.0, Cz/B: 0.2Lux przy F2.0
WDR	ATR: Adaptacyjna reprodukcja tonów (cyfrowy WDR) 128X (52dB)
Wyjście video	1.0Vp-p, 75Ω (BNC)
Stosunek sygnału do szumu	> 52dB (AGC wył.)
Korekcja gamma	0.45
Mechaniczny filtr podczerwieni	N/D
Oświetlacz podczerwieni	N/D
Menu	Przyciski do obsługi menu OSD
Nazwa kamery	Nazwa kamery (np. jej lokalizacja)
Synchronizacja	WEWNĘTRZNA
Cyfrowy tryb dzień-noć	COLOR / B&W / AUTO
Elektroniczna migawka	AUTO (1/50(60)~1/100,000 sek.) / RĘCZNA: 1/50(60), FL 1/120(100), 1/250, 1/500, 1/1,000, 1/2,000, 1/4,000, 1/10,000 sek.
AGC	AUTO (4 poziomy)
AWB	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK
BLC	HLC / BLC / OFF
Flickerless	WŁ / WYŁ
Cyfrowa redukcja szumów	2D
Sense Up	N/D
Wykrywanie twarzy	N/D
Języki	ANGIELSKI / JAPOŃSKI / NIEMIECKI / FRANCUSKI / ROSYJSKI / PORTUGALSKI / HISZPAŃSKI / CHIŃSKI UPROSZCZONY
Cyfrowy Zoom	N/D
Detekcja ruchu ; Prywatność	WŁ / WYŁ (24x16 sterf) ; WŁ / WYŁ (8 programowalnych stref, moziaka)
Zegar	N/D
Sterowanie kamerą	N/D
Przystosowana	N/D
Montaż obiektywu	Wbudowany obiektyw stały
Obiektyw (parametry)	Standardowo:f3.6mm/F2.0/72.5° ; Opcja :f2.5mm/105° , f2.9mm/90° , f6.0mm/47.5° , f8.0mm/36.5° ,f12.0mm/24.5°
Klasa szczelności	N/D
Wytrzymałość	N/D
Zasilanie ; pobór mocy	12Vdc±10% ; 1.5W
Temp. pracy, składowania.	-10°C~50°C ; -20°C~60°C
Wilgotność pracy, składowania	Maksymalna: 80% ; 90%
Wymiary	112(D)x70(H)mm
Waga	200g
Opcjonalne akcesoria	N/D